

# EURODAINU

PU-069 FR-4

## GONFLAGE, CONTROLE ET AJUSTEMENT DE LA PRESSION (tourisme, moto, poids lourd et génie civil)



**échelle de graduation :**  
**0.7 à 11 BAR**

**Références disponibles**  
**R 1822-Z** : VL-PL, tuyau L= 1.50 m  
**38879-58** : VL-PL, L= 3 m  
**35864-58** : GC, tuyau L= 3 m  
**38902-58** : GC, L= 6 m  
**R 1821-Z** : Double graduation bar/psi, tuyau L= 1.50 m

**UTILISATION AIR OU AZOTE**



- Certificat d'approbation CEE de modèle N° LNE - 6951 rév. 3 du 01 juillet 2008.
- Conformes à la Directive Européenne 86/217/CE et à la norme AFNOR EN 12645.
- Pour les modèles en bar

Modèles double graduation bar/psi (vente uniquement hors France et suivant réglementation pays)

- Tubulure d'arrivée d'air F G 1/4.
- Etanchéité renforcée par montage d'un transparent encliqueté.
- Protecteur élastomère enveloppant le système de mesure.
- Très grande précision métrologique et maintien du niveau de précision en cas de choc sur l'appareil.
- Solidité : Matière IXEF en thermoplastique haut de gamme renforcé par des fibres de verre.
- Poignée anti-pincement.
- Tenue à la corrosion grâce au mécanisme intérieur en matériau adapté.
- Filtration de l'air dans le mécanisme indicateur par filtre micro-poreux inox et maillechort.
- Appareil résistant à une surpression accidentelle de 13,75 bar en conformité avec la norme.



39766-67	65088-67	65089-67
Raccord rapide intermédiaire pour manogonfleurs équipés d'un raccord G 1/4 arrivée d'air	Embout rapide fileté conique G 1/4 pré-téflonné	Jonction cannelée pour tuyau Ø int. 6 - 7 mm fileté conique G 1/4

**ASSISTANCE  
TECHNIQUE**

Assurée par Schrader